



Il 50% di una buona equilibratura dipende dal sistema di centraggio e bloccaggio delle ruote. Perché correre rischi?



FASTPLATE

Equilibratrici



Flange ad alta precisione per il bloccaggio ottimale delle ruote



FASTPLATE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Risultati di equilibratura **eccellenti!**
- Distribuzione del **carico assiale uniforme**, come i bulloni delle ruote sul veicolo
- **Configurazione semplice e veloce**
- **Indistruttibili e leggere (solo 1,5kg)**
- **Bloccaggio ed equilibratura in sicurezza.** Non causano danni alle superfici delle ruote in lega o crepe alle ruote con rivestimento in plastica
- **Teste dei perni intercambiabili** mediante un sistema a innesto rapido che si adattano correttamente ai cerchi in acciaio e lega
- **UNIVERSALI.** Applicabili a qualsiasi equilibratrice Mondolfo Ferro \varnothing 40 mm.

Il vostro servizio competente e veloce ispirerà fiducia, garantendo una maggiore fidelizzazione del cliente.

PANORAMICA DEI PRODOTTI



8-21100294
FPF FASTPLATE 5

per cerchi a 5 fori.
Range bloccaggio
95,25 - 180 mm



8-21100295
FPF FASTPLATE 3-4-6-8

per cerchi a 3-4-6-8 fori.
Range bloccaggio
95,25 - 180 mm



8-21100296
FPF FASTPLATE KIT

per cerchi a 3-4-5-6-8 fori.
Range bloccaggio
95,25 - 180 mm



8-21100297
FPF-C SLEEVE HANDLE

Manicotto per equilibratrici a bloccaggio automatico. Si avvita direttamente alla FASTPLATE per lavorare più comodamente e velocemente

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.