

MADE BY MONDOLFO FERRO

AQUILA AS 924 - AS 924A



24"



Smontagomme automatico per ruote vettura, racing e trasporto leggero da 10" a 26" di diametro e 14" di larghezza.

Automatic tyre changer for car, racing and van wheels from 10" to 26" in diameter and 14" wide.



automotive service equipment

AQUILA AS 924 - AS 924A

Solida e robusta, è particolarmente **adatta per un uso intensivo**. Inoltre, è possibile equipaggiarla con il dispositivo di aiuto **SRM 300** per poter lavorare in massima sicurezza e tranquillità anche su ruote ribassate e pneumatici RFT.

Solid and sturdy, it is especially **suitable for intensive use**. The machine may also be equipped with the **SRM 300** helper device for working easily and in complete safety even with low profile and RFT tyres.



1. TORRETTA UTENSILI / TOOL HEAD

La nuova torretta **WING in acciaio (brevettata)**, dal design innovativo, migliorare le prestazioni dello smontaggio, facilitando in modo significativo le operazioni di smontaggio e montaggio del pneumatico. L'ala posteriore aiuta ad incanalare il tallone durante il montaggio e la nuova zona di appoggio leva, riprogettata, aiuta il tallone a rimanere in posizione durante lo smontaggio. Di sicura utilità su pneumatici Runflat e UHP. Le protezioni plastiche evitano accidentali segni sui cerchi.

The new (patented) steel WING tool head, with its innovative design, improves tyre changer performance, making tyre demounting and mounting operations significantly easier. The rear wing helps to channel the bead during mounting and the redesigned lever support area helps the bead to remain in position during demounting. Definitely useful on Runflat and UHP tyres. Plastic protections avoid accidental scratching of the rims.

2. BRACCIO STALLONATORE / BEAD BREAKER

Il braccio stallonatore consente un'apertura fino a **370 mm**. Lo stallonatore è azionato da un cilindro pneumatico a doppio effetto interamente realizzato in **acciaio inox** che **sviluppa una potenza di 15500 N sulla pala**.

The bead breaker arm allows an opening up to 370 mm. The bead breaker is operated by a double-acting pneumatic cylinder made from 100% stainless steel, generating a power of 15500 N on the blade.



3. BLOCCAGGIO PNEUMATICO / PNEUMATIC LOCKING

Bloccaggio pneumatico simultaneo del braccio orizzontale e di quello verticale porta torretta con posizionamento automatico di quest'ultima nella posizione ideale di lavoro. **Automatico** (AQUILA AS924 A) e **Manuale** (AQUILA AS924).

Simultaneous pneumatic locking of the horizontal arm and head carrier vertical arm with automatic positioning of the latter to ideal working position. Automatic (AQUILA AS924 A) e Manual (AQUILA AS924).

4. PALO PORTA BRACCIO / ARM SUPPORT COLUMN

Palo porta braccio ribaltabile pneumaticamente ad elevata rigidità torsionale in tutte le posizioni di lavoro.

Pneumatically-operated tilting arm support column with high torsional rigidity, can be tilted in any working position.



Help device Help device **OPTIONAL**

- SRM 300 -



- SRM Mini -



- AQUILA 924A version -

A. 8-11100343 -> SRM 300
+ 8-11300039 -> KIT CUSTOMIZE AS 924

Comodo e funzionale Helper appositamente studiato per rendere le operazioni di montaggio e smontaggio più veloci precise e sicure. Disponibile nella versione 2V e con sistema di intallonatura e gonfiaggio T.I.


It is practical and functional Helper device specifically designed to make mounting and demounting operations quicker, more precise and safer. Available in 2V version and with T.I. inflation system.

B. 8-11300042 -> SRM MINI

Dispositivo multifunzionale slo per AS924

Multipurpose device only for AS924


Dotazione Equipment



Dati tecnici Technical data

Autocentrante		Turntable
Capacità di bloccaggio interno	Inside clamping capacity	13" ÷ 26"
Capacità di bloccaggio esterno	Outside clamping capacity	10" ÷ 24"
Diametro massimo pneumatico	Maximum tyre diameter	1100 mm (43")
Larghezza massima pneumatico	Maximum tyre width	355,6 mm (14")
Coppia di rotazione	Rotation torque	1200 Nm (400v 3ph)
Velocità di rotazione	Rotation speed	8,5 rpm / 13 rpm (2V)
Stallonatore		Bead breaker
Apertura massima	Maximum opening	370 mm
Forza paletta	Shoe force	15.500 N - 10bar
Alimentazione		Power supply
Motore elettrico 2V	Electric motor 2V	0,9/1,2 kW - 3Ph - 400V - 50Hz
Motore elettrico	Electric motor	0,75 kW - 3Ph - 400V - 50Hz
Pressione di esercizio	Operating pressure	8 ÷ 10 bar

Dimensioni Dimensions



Peso **234 kg**
Weight **248 kg TI**

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. The company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.
by Marketing - Cod. DPMF0002476 - I UK - 10/2024.