

SUPERAUTOMATISCHE REIFENMONTIERMASCHINE OHNE HEBEL"



10÷26" Durchmesser
einer Breite bis 14

Sie ist solide
und robust

Intensiven Einsatz
geeignet

AS 944 LL ist eine superautomatische Reifenmontiermaschine, **ausgerüstet mit einer exklusiven Vorrichtung, die dem Bediener die Montage und Demontage jedes Reifentyps gestattet, ohne Hilfe von Hebeln und ohne jegliche körperliche Anstrengung des Bedieners, "Ohne Hebel"**. Sie ist solide und robust und besonders für den intensiven Einsatz geeignet. Die hohe Qualität der Bauteile und die strengen Endprüfungen machen diese Maschine extrem zuverlässig und

reduzieren die Wartungskosten auf ein Minimum. **AS 944 LL** ist auf Anfrage mit doppelter Drehgeschwindigkeit (6,5-15 U/Min.) und mit Befüllvorrichtung für schlauchlose Reifen lieferbar. Außerdem kann sie mit der Hilfsvorrichtung Super RM sowie dem typengeprüften Bausatz zur Montage und Demontage von Pax-System-Reifen Michelin, Pirelli, Goodyear und Dunlop ausgerüstet werden.

ALLGEMEINE MERKMALE

REVOLVERKOPF

Die am Abziehsystem angebrachte **Demontagevorrichtung Ohne Hebel** beseitigt jegliche körperliche Anstrengung des Bedieners und garantiert maximale Sicherheit für Felge und Reifen.



Blockierung der Felge am Spanntisch mit Hilfe des **Felgenniederhalterkonus des RM2**.



ABDRÜCKARM

Der Abdrückarm **kann bis auf 410 mm** geöffnet werden und verfügt über einen Hubregler, der ein eventuelles Quetschen des Reifens verhindert.

Der Abdrücker wird von einem **Pneumatikzylinder mit doppeltem Effekt**, der vollkommen aus **Edelstahl** gefertigt ist und eine Kraft von **15500 N** auf die Schaufel ausübt, betätigt.

Als weitere wichtige Neuheit **wurde eine doppelte Einstellmöglichkeit der Neigung der Abdrückschaufel eingeführt**.

Diese Einstellung wirkt in jeweils zwei Richtungen: aufwärts-abwärts und nach innen-nach außen.

Dank dieser Einstellmöglichkeiten wird die Abdrückschaufel stets in der bestmöglichen Position positioniert sein.



AUTOCENTRANTE

Der Spannteller der **AS 944 LL** wurde neu konzipiert und sein Mechanismus wurde entwickelt, um hohe Leistung auf lange Zeit zu gewährleisten. Der Spanntisch hat trotz des breiten Einsatzbereichs (10"-26") kompakte Abmessungen und verfügt über zwei Arbeitspositionen: erste Stellung für 10" - 24", zweite Stellung für 13" - 26".



Available version

Für eine bessere Funktionsweise der Technologie "**SENZA LEVA**" (OHNE HEBEL) wird immer die Kombination mit dem **SUPER RM NEW** empfohlen.



SUPER RM 2 EAGLE



Foto AS 944 LL einschließlich optionalem Zubehör Super RM NEW, RM2, RM3, Airtronic und Radheber SL80 A

Empfohlen für "RUN FLAT TYRES":



TECHNISCHE DATEN

Selbstzentriervorrichtung	
Spannbereich (innen)	13" ÷ 26"
Spannbereich (außen)	10" ÷ 24"
Maximaler Reifendurchmesser	1040 mm (41")
Maximale Reifenbreite	14"
Drehmoment	1200 Nm
Drehzahl	8,5 rpm / 6-15 rpm (2V)
Abdrücker	
Maximale Öffnungsweite	410 mm
Abdruckkraft - Schaufel	15.500 N - 10bar
Versorgung	
Drehstrommotor	230-400V 50/60Hz 0,75kW
Einphasenmotor 2V	230V 50/60Hz 0,75kW
Einphasenmotor	115-230V 50/60Hz 0,75kW

AUSSTATTUNG



Fotos, Eigenschaften und technische Daten sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

ABMESSUNGEN

