



CLAMP ON TYRE

- Aucun contact avec la jante
- Conception Innovante pour un positionnement rapide sur la roue
- Blocage fiable et rapide grâce au mécanisme d'accrochage innovant



CARACTÉRISTIQUES

- **Fixation sur la roue** : aucun contact avec la jante, pour éviter tout dommage.
- **Rapide** : montage et démontage rapides, avec actionnement par levier et sans roues dentées.
- **Autocentreur** : le mécanisme d'ouverture et de fermeture synchrone garantit un alignement permanent de l'axe central avec le centre de la roue. Les galets intégrés dans les griffes permettent un meilleur coulisement et une plus grande facilité de montage.
- **Runout** : adapté à la procédure de compensation à poussée pour les contrôleurs de géométrie 3D (*).
- **Léger et ergonomique** : sa conception innovante et son faible poids le rendent facile à manipuler et à utiliser.

* Se référer au catalogue des contrôleurs de géométrie pour vérifier la compatibilité

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Trolley polyvalent
porte-étriers
et griffes
supplémentaires



Jeu porte-étriers
pour fixation murale
avec support
pour griffes
supplémentaires



Jeu d'extensions XL
pour des diamètres
de roue de 32" à 39"



Jeu d'extensions
pour utilisation avec
les camionnettes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Compatibilité	allineatori 3D (*)
Diamètre de la roue	da 19" a 39"
Diamètre de la jante	da 10" a 30"

Protection du passage de roue incluse

Le jeu de griffes extensibles fourni permet de couvrir des diamètres de roue allant de 19" à 32"

* Se référer au catalogue des contrôleurs de géométrie pour vérifier la compatibilité

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.