

ÉQUILIBREUSE ÉLECTRONIQUE POUR
VÉHICULES LÉGERS, SUV, VÉHICULES UTILITAIRES
ET MOTOCYCLES

Idéale pour les ateliers et des pneumaticiens recherchant
d'une solution fiable, concrète
et immédiatement opérationnelle

Précision,
rapidité et simplicité
d'utilisation à chaque
phase d'équilibrage

Pratique et
efficace

Poste de travail
ergonomique



NOUVEAUTÉ |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ÉCRAN NUMÉRIQUE & COMPARTIMENT PORTE-MASSSES ERGONOMIQUE

Interface claire et intuitive permettant une **lecture immédiate des données d'équilibrage**, rendant le travail plus rapide et sans complexité.

Le compartiment porte-masses, doté d'une structure robuste et bien organisée, permet d'avoir **masses et accessoires toujours à portée de main**, améliorant la praticité et l'efficacité opérationnelle.



AUTOSELECT

Le système **AUTOSELECT** détecte automatiquement la **distance et le diamètre de la roue (jusqu'à 26")**, en sélectionnant automatiquement le programme d'équilibrage approprié.

L'application des masses adhésives peut être réalisée

- manuellement à **12 heures ou 6 heures**
- en **mode assisté via le clip porte-masses intégré**
- avec le **support du pointeur laser positionné à 6 heures (optionnel)**

Garantissant ainsi un processus **simple, guidé et précis**.



KIT LASER & LED (optionnel))

Éclaire efficacement la zone interne de la jante, améliorant la visibilité pendant le nettoyage et facilitant l'application des masses. Le **pointeur Laser Line** indique avec précision la position d'application à **6 heures**.



TL-2 UP – DISPOSITIF DE MESURE DE LA LARGEUR DE JANTE (optionnel)

Permet la **mesure automatique de la largeur de jante**, simplifiant le processus et réduisant les temps d'intervention.



FREIN DE POSITIONNEMENT À PÉDALE (optionnel)

Permet de **bloquer rapidement la roue**, facilitant toutes les opérations de travail.



PROTECTION DE ROUE

Toutes les versions sont normalement fournies avec **protection de roue et lancement automatique**. Également disponibles en version sans protection pour les pays où cela est autorisé.



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Poids de l'équipement	127 Kg 280 lbs
Diamètre de jante	10"-26" 1"-35"
Largeur de roue	1,5"-20" 38-508 mm
Diamètre max. de roue	1118 mm 44"
Poids max. de roue	70 Kg 154 lbs
Alimentation	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Vitesse d'équilibrage	150 rpm
Puissance	250 W

CONTENU DE LA LIVRAISON



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



8-21100141
DX/CBF Accessoire de centrage pour utilitaires et SUV avec alésage central Ø 117-173 mm




8-21100238
LL Kit Éclairage interne LED de la roue + pointeur laser



8-21900207
PB Frein à pédale



8-21100161/90
WL 80 UP Élévateur de roue



8-21900206/XX
CCK Kit panneau coloré pour châssis gris **RAL7040 (/39)**



8-21900209
TL-2 UP Dispositif de mesure de la largeur de jante avec support